



FLAMESTAT AIRTECH® VINTERPARKAS 4086 ATHR, KLASS 3

ART. NR: 109423

Vatten- och vindtät med andasfunktion / Multinorm / Inherent flamskydd / Smuts-, olje- och vattenavvisande / Fleecefodrad med silktigt quiltfoder i ärmarna / Dragkedja ända upp till kragen under frontslå med dolda tryckknappar / Fleecefodrad krage / Fodrad huva som är avtagbar och reglerbar / 2 fleeecefodrade bröstfickor med lock och dold knapp, en med D-ring och en med verktygshällor / Dold knapp och hålla för kniv / 2 framfickor med lock och dold knapp samt fleeecefodrade värmefickor / Kartficka med dragkedja och invändig telefonficka, som kan nås även när plagget är stängt / Innerficka med knapp / Invändig telefonficka med kardborrelås och hålla för hörsnäcka / Invändig ribbmudd i ärmslut / Dragsko i midja / Reflexdetalj på axlar / Dragkedja i foder för brodyr och dekal / Reflexerna är påsydda med 2-nålssöm / Vattenpelare 10.000 mm / Godkänd enligt EN 61482-1-2 klass 2, EN 61482-1-1 huvudmaterial ATPV: 34 cal/cm² HAF: 92% (se ljusbågetabell för certifierade plaggkombinationer av EN 61482-1-2 klass 2 och EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 klass 3, EN 342 och EN 343 klass 3/1 (materialet godkänt enligt EN 343 klass 3/3) / Testad för industritvätt enligt ISO 15797 / OEKO-TEX®-certifierad.

Material: Yttertvg: Airtech® 50% modakryl, 41% bomull, 7% PU, 2% antistatisk fiber. 2-lagers laminat med inherent flamskydd – vatten- och vindtätt med andasfunktion. Tejpade sömmar. Fleecefoder: 50% modakryl, 30% bomull, 18% polyester, 2% antistatisk fiber. Quiltfoder: 40% modakryl, 37% flamskyddad viskos, 22% viskos, 1% antistatisk fiber.

Vikt: Yttertvg 260 g/m², fleeecefoder 370 g/m², quiltfoder 260 g/m².

Färg: 171 Varsel Gul/Marinblå

Storlek: 2XS-4XL



FRISTADS®

STORLEKAR KAN VARIERA MELLAN FÄRGER
Utskriftsdatum: 2024-04-17